

KX-TDA 600 Rendszer

(Gyártási verzió 2.01)

Panasonic Communications Co., Ltd.

Office Network Company

1.0 kiadás 2005. szept. 16.

3. fejezet Funkciók

- 1. Alapfunkciók**
- 2. Programozás / LPR kártya kompatibilitás**
- 3. PC-telefon/konzol kompatibilitás**
- 4. USB Driver kompatibilitás**
- 5. Hangposta (VM) kompatibilitás**
- 6. DECT rendszer kompatibilitás**
- 7. CTI kompatibilitás**

1. Alapfunkciók (1/4)

KX-TDA600 beépített SD kártya

A KX-TDA100/200 Ver.2.01 –hez hasonló funkciókkal rendelkezik.
(2005. Aug.-i gyártás: PMPR V2.2201)

Megjegyzés: A PDN/SDN funkció a Ver.2.03-ba kerül majd be.

1. Alapfunkciók (2/4)

KX-TDA6920 kibővített SD kártya

Az alábbi kibővített funkciókkal rendelkezik:

(1) NDSS (Network Direct Station Selection)

- NDSS gombon egy társalközpont mellékállomásának állapota látható
- Nyílt és zárt számozás esetén is használható (alközpont kódos / mellékszám kiosztásos)
- Foglaltsági állapot kijelzésére, hívás kezdeményezésre és átkapcsolásra használható
- A hálózaton csak egy TDA rendszer lehet megfigyelő/központi kezelő (Monitor PBX)
- Max. 32 melléket lehet megfigyelni a hálózaton belül

(2) CTI továbbfejlesztés

- PT, IP telefon parancs vezérlés az alábbi funkciókhoz:
(Microfon, Üzenetlámpa , Rugalmas CO gomb, Kihangosítás Be/Ki, Kihangosítás hangerő, Csengetés Be/Ki és Csengetés fajta vezérlés)
Az LCD kijelző menün keresztül TDA6920 nélkül elérhető.
- DECT telefon parancs vezérlés az alábbi funkciókhoz:
(Csengetés Be/Ki, LCD kijelző tartalom)

Megj.: A TDA0920 és TDA6920 egymással nem kompatibilis, mert a DKEY formátum különböző.

1. Alapfunkciók (3/4)

Indulási idő

példa	EMEC nélkül	EMEC -el
1 szekrény, 160 DPT		kb. + 30s
	Rendszer törléssel 1m 57s	2m 36s
	Normál indítás 1m 13s	1m 25s
kb. + 20s 2 szekrény, 320 DPT		kb. + 15s
	Rendszer törléssel 2m 21s	2m 58s
	Normál indítás 1m 30s	1m 46s
kb. + 20s 3 szekrény, 480 DPT		
	Rendszer törléssel 2m 50s	3m 27s
	Normál indítás 1m 46s	1m 57s
kb. + 20s 4 szekrény, 640 DPT		
	Rendszer törléssel 3m 17s	3m 56s
	Normál indítás 2m 00s	2m 21s

Az indulási idő függ a bővítő kártyák számától.

(valós idejű mérés)

1. Alapfunkciók (4/4)

Letöltési idő

	RS232C	USB	CTI-LINK	Modem	ISDN
EMEC nélkül					
PLMPR	51m 18s	8m 33s	22m 4s	1h 5m 58s	24m 20s
DLSYS	3m 40s	1m 4s	2m 4s	4m 45s	2m 14s
EMEC -el					
PLMPR	51m 40s	8m 30s	21m 58s	1h 5m 49s	25m 14s
DLSYS	9m 10s	2m 53s	5m 15s	11m 40s	5m 34s

(valós idejű mérés)

2. Programozás

PC Programozás (Új kezelő felületű programozó szoftver)

Könnyebben kezelhető, grafikus felület a megnövekedett programozási tételek miatt.

Megjegyzés: A TDA100/200 programozó szoftver is hasonló stílusú lesz a V2.02 –től és a TDA30 szoftver szintén megújul.

Rendszerkészülékes (PT) Programozás

A jelenlegi TDA200/100/30-hoz hasonlóan programozható.

2. LPR kártya kompatibilitás

A TDA600 kompatibilitáshoz LPR szoftver frissítés szükséges

KX-TDA0190(OPB3) : V3.001 vagy felette

Megjegyzés: Egyéb LPR kártyák szoftverének frissítése is szükséges.

3. PC-telefon/konzol kompatibilitás

A TDA600 kompatibilitáshoz szoftver frissítés szükséges

KX-TDA0300(PC-konzol) : V2.00 vagy felette

KX-TDA0350(PC-telefon) : V2.00 vagy felette

PC-Phone Light : V2.00 vagy felette

Megjegyzés: 5 számjegyű mellékszám támogatáshoz ez a PC-telefon/konzol verzió szükséges.

4. USB Driver kompatibilitás

Szoftver kompatibilitás

USB Driver csomag : V2.0.0.7 vagy felette

Megjegyzés: az USB driver kompatibilis a KX-TDA200/100/30/15 -el.

5. Hangposta (VM) kompatibilitás

Szoftver frissítés nem szükséges

Teljes KX-TVP sorozat.

Teljes KX-TVM sorozat.

Megjegyzés: az **5 számjegyű mellékszámot** sem a KX-TVP sorozat, sem a KX-TVM sorozat nem támogatja jelenleg.

6. DECT rendszer kompatibilitás (1/2)

A TDA600 kompatibilitáshoz szoftver frissítés szükséges

DECT-CS:

KX-TDA0142CE : V2.013 vagy felette

KX-TDA0141CE : V1.005 vagy felette

2.4G-CS:

KX-TDA0142 : V1.007 vagy felette

KX-TDA0141 : V1.003 vagy felette

Megjegyzés: az 5 számjegyű mellékszámot a DECT telefon (PS) nem támogatja.

6. DECT rendszer kompatibilitás (2/2)

DECT telefon (PS) szoftver frissítés nem szükséges

DECT-PS:

KX-TCA155, KX-TCA255

KX-TCA151

KX-TD7590 (verzió 3.00 vagy felette: legújabb v3.08)

KX-TD7580 (minden verzió)

2.4G-PS:

KX-TD7690 (minden verzió)

KX-TD7680 (minden verzió)

Megjegyzés: az 5 számjegyű mellékszámot a DECT telefon (PS) nem támogatja.

7. CTI kompatibilitás

A TDA600 kompatibilitáshoz szoftver frissítés szükséges

(1) TSP : V2.1.0.0 vagy felette

**Megjegyzés: a TSP kompatibilis a KX-TDA200/100/30 -al.
A KX-TDA15 kompatibilitás vizsgálat még nem zárult le.**

(2) PMS Interfész Szoftver (KX-A291/292/293)

- A kompatibilitás vizsgálat még nem zárult le.
- KX-A293 használható 960 szobáig a TDA600 -al.